

THEATRE E9 KYOTO

照明機材リスト

| 機器名 | 仕様詳細 | 備考 | 在庫数 |
|----------------|---|---------------------------------|-----|
| 総主幹 | 単相三線 200A | | 1 |
| 仮設用ブレーカー | 単相三線 100A | | 1 |
| DIMMER | 20A/C型 | | 48 |
| 回路数 | 20A/C型 (回路ディマーは、強電パッチ方式) (天井回路に20A平行直回路、DMX OUT 各4箇所) | 天井×48、ステージ壁×12 | 60 |
| 調光卓 | ETC Express24/48 | 最大96ch | 1 |
| スプリッター | TamaTech DS-8F | 1in 8out | 1 |
| Fresnel 1KW | Ryuden QTF 1KW | ハンガーなし | 4 |
| Fresnel 500W | RDS Q-spot 500W | バンドア付き、ハンガー付き | 20 |
| | 松村 FS-6H 500W | ハンガー付き | 14 |
| PC 1KW | Ryuden QTS 1KW | ハンガーなし | 2 |
| PC 500W | MARUMO TI 500W | ハンガー付き | 8 |
| PAR 64 | VN 500W | ハンガーなし | 10 |
| | 5M 500W | ハンガーなし | 10 |
| PAR 56 | 5M 500W | ハンガーなし | 8 |
| Profile | ETC Souce Four 26° 500W | ハンガー付き | 8 |
| | ETC Souce Four 36° 500W | ハンガー付き | 8 |
| LHQ | LHQ 85W3回路12灯 | 専用シート枠付き | 4 |
| フラッドライト | RDS QUARTZ BROAD LIGHT 1KW | 客電用／常設仕込み (前側1台回路9,奥側1台回路12) | 2 |
| | RDS QUARTZ BROAD LIGHT 1KW | バンドア付き、ハンガー付き | 2 |
| スタンド | MARUMO 三脚スタンドSK-2 | H=1050~2050 | 4 |
| ベース | MARUMO SHB-5 | 三角ベース小さめ | 6 |
| | MARUMO SHB-10 | 三角ベース大きめ | 4 |
| トンボ | 鉄 | | 2 |
| ハンガー | 鉄 | | 10 |
| | アルミ | | 32 |
| パンタグラフ | | ハンガー付き | 2 |
| ロングハンガー | | ハンガー付き | 8 |
| 20A/C型 延長ケーブル | 1~2M | 2.0sq | 30 |
| | 3M | 2.0sq | 30 |
| | 5M | 2.0sq | 20 |
| | 7M | 2.0sq | 5 |
| | 10M | 3.0sq | 10 |
| 20A/C型 二又ケーブル | | | 40 |
| 20A/C型 マルチケーブル | 3Pマルチ/5M | 3.0sq | 5 |
| 変換ケーブル | 20A/C - T | | 10 |
| | T - 20A/C | | 5 |
| | 20A/C - 平行 | | 10 |
| | T - 20A/C | | 5 |
| 平行延長ケーブル | | 5M/3,3M/2 | 5 |
| 三口タップ | | | 3 |
| シート枠 | 4インチ(4.5インチ) | TI用 | 10 |
| | Source Four専用 | | 20 |
| | 6インチ | | 40 |
| | 7インチ | PAR56用 | 10 |
| | 8インチ | | 30 |
| GOBOホルダー | | | 20 |
| 電源ドラム | | | 3 |